

# TEATROSOPHIA

## SCHEDA TECNICA

Posti a sedere: 49  
Accesso disabili  
Pavimento: legno  
Cabina di regia: Fine platea, segnale DMX  
Alimentazione: 15kW – 380 V (3P +N+T)

### **PALCOSCENICO**

Pavimento: Legno chiaro  
Palcoscenico: senza declivio.

Larghezza area standard: 5 m  
Profondità area standard: 5 m massima, 4,00 m minima  
Il teatro non dispone di sipario  
Altezza americane: 3,20 m massima e 2,30 m minima  
Fondali: n. 4 quinte armate in telo nero h 2,35 m, L 1,20 m  
Quinte: n. 4 quinte armate in telo nero, h 2,20 m, L 80 cm  
Camerini: 1 camerino

### **LUCI**

11 PC DTS SCENA 500 W lente Fresnel  
2 PC 500 W  
3 LED COB RGB PROLIGHTS 60 W  
Tutti completi di lampade, bandiere, telai portagelatine e ganci per la sospensione  
1 Mixer luci 24-48 canali SAGITTER FASTER  
2 Dimmer EUROLITE 6x2KW  
2 Splitter DMX PROLIGHTS  
Quadro con n° 27 ritorni così distribuiti lungo tutta la sala/palco

Videoproiettore Optoma GT 5000 plus

### **AUDIO**

4 Casse acustiche DB Technologies ES802  
1 Mixer audio SOUNDCRAFT Signature 16  
1 Stage box 24 in ed 8 out  
1 microfono completo di asta  
1 Lettore cd