



SCHEDA TECNICA

Posti a sedere: 49
Pavimento: legno
Cabina di regia: Fine platea, segnale DMX
Alimentazione: 15kW – 380 V (3P +N+T)

PALCOSCENICO

Pavimento: Legno chiaro
Palcoscenico: senza declivio.

Larghezza area standard: 5 m
Profondità area standard: 5 m massima, 4,00 m minima
Il teatro non dispone di sipario
Altezza americane: 3,20 m massima e 2,30 m minima
Fondali: n. 4 quinte armate in telo nero h 2,35 m, L 1,20 m
Quinte: n. 4 quinte armate in telo nero, h 2,20 m, L 80 cm
Camerini: 1 camerino

LUCI

11 PC DTS SCENA 500 W lente Fresnel
2 LED COB RGB PROLIGHTS 60 W
Tutti completi di lampade, bandiere, telai portagelatine e ganci per la sospensione
1 Mixer luci 24-48 canali SAGITTER FASTER
2 Dimmer EUROLITE 6x2KW
2 Splitter DMX PROLIGHTS
Quadro con n° 27 ritorni così distribuiti lungo tutta la sala/palco

Videoproiettore Optoma GT 5000 plus

AUDIO

4 Casse acustiche DB Technologies ES802
1 Mixer audio SOUNDCRAFT Signature 16
1 Stage box 24 in ed 8 out
1 microfono completo di asta
1 Lettore cd